

备案号: _____

录音棚设备和监控设备采购B包合同

甲方: 衡水市文化广电和旅游局

乙方: 衡水长城世纪电子电脑有限公司

签订日期: 2019年 1月 8 日

甲方：衡水市文化广电和旅游局

乙方：衡水长城世纪电子电脑有限公司

甲、乙双方根据 2019 年 1 月 4 日在衡水市公共资源交易中心招标的衡水市文化广电新闻出版局群艺馆录音棚设备和监控设备采购项目 B 包招标结果，双方友好协商达成设备购销合同：

一、合同详细清单：

见附表

二、合同总金额：人民币 169850 元，大写：人民币壹拾陆万玖仟捌佰伍拾元整。

三、产品质量要求及乙方对质量负责条件和期限

1. 乙方必须提供全新的与招标文件技术要求一致的设备。
2. 产品于合同生效后 30 日内免费送达甲方指定地点交安装完毕。
3. 设备保修与厂家保修一致；超过保修期后只收零配件成本费。
4. 上门维修服务：及时电话响应，对电话方式不能解决的故障，到达现场解决问题。
5. 乙方对所供设备必须按国家三包规定进行三包服务，保修期内非因使用方的人为因素出现质量问题，由乙方负责，乙方保证负责免费包修一年，并承担维修的实际费用。
6. 质保范围：质量保修与生产厂商提供的一致。
7. 系统维护服务：定期用户回访，协助整理用户数据；协助用户建立完善的系统管理制度；用户在发展过程中如需要系统升级或修改，提供相应满意的服务。

8. 跟踪维护服务：设备安装调试完成一年内，提供上门跟踪维护服务。

9. 跟踪应用服务：设备安装调试完成后，在设备使用时，设备使用跟踪服务，经过现场保证使设备管理员达到熟练使用。

四、交货时间、地点、方式

供货时间：合同签订后 30 日内供货完毕。

供货地点：甲方指定地点

五、乙方应在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书、相关的资料。

六、付款方式：

付款方式：货到安装完毕验收合格后 10 日内付总货款的 95%；其余 5% 即作为质保金，一年后一次性无息支付。

七、违约责任：

1. 甲方无正当理由拒收、拒付货款的，甲方向乙方偿付货款总额 5% 的违约金。

2. 乙方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收；同时，乙方向甲方支付货款总额 5% 的违约金。

3. 乙方不能交付货物时，乙方向甲方偿付不能交付货物款项总额 5% 的违约金。

4. 乙方逾期交付货物时，每逾 1 日乙方向甲方偿付未交付货款总额 5% 的滞纳金。逾期交货超过 15 天后，甲方有权决定是否继续履行合同。

八、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续 60 天及以上，

双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同意宜。

九、供需双方应严格遵守招标文件和投标文件及本合同约定的权利、义务。

十、招、投标过程中，招标文件、投标文件及澄清文件等都是合同的组成部份，供需双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

十一、因货物的质量问题发生争议时，以衡水市技术监督局或其指定的技术单位质量鉴定结果为准。

十二、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

十三、本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

十四、合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。

甲方：衡水市文化广电和旅游局



地址：

法定代表人：

委托代理人：李相立

电话：

乙方：衡水长城世纪电子电脑有限公司



地址：

法定代表人：

委托代理人：郭永波

电话：

日期：2019年1月8日

附表：

产品名称	品牌	规格型号	技术参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)	
摄像机	海康威视	网络高清摄像机(含支架)DS-2CD2T26DWD-I5	1、200万星光级 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机； 2、需具有 20 路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频，后附提供公安部检测报告证明； 3、最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于 11 级； 红外补光距离不 120 米； 4、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，其中 H.264 支持 Baseline/Main/HighProfile； 5、需具大于 105dB 宽动态； 6、需支持 8 行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能，后附提供公安部检测报告证明； 7、需具有电子防抖、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能，后附提供公安部检测报告证明； 8、需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于 10 个 MAC 地址，后附提供公安部检测报告证明； 9、摄像机能够在-45~70 摄氏度，湿度小于 93% 环境下稳定工作； 10、不低于 IP67 防尘防水等级； 11、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2，后附提供公安部检测报告证明。	台	70	890	62300	
摄像机电源	小耳朵	12v 监控专业电源	采用栅栏式接线端子支持 AC180~260V 电压支持 DC12V2A 输出支持集线功能 支持温度范围在-40℃~+80℃ 的环境下工作	台	70	45	3150	
网线	一线	无氧铜五类网线	室内超五类非屏蔽网线-0.45mm 裸铜—灰色-305m	米	5000	2.5	12500	
电源线	亿通	2*1.0 纯铜电源线	线缆-RVV2*1, 0	米	2500	3.5	8750	

交 换 机	TPLINK	5 口千兆 交 换 机	端口数量：5 口下行端口速率： 10/100Mbps 尺寸：桌面式交换机接口类型： 以太网交换机类型：非网管型交换机上行端口速率： 10/100Mbps	台	13	130	1690
交 换 机	TPLINK	8 口千兆 交 换 机	商品毛重：1.05kg 商品产地：中国大陆 端口数量：8 口应用场景：小型园区/校园下 行 端 口 速 率 : 37 10/100/1000 Mbps 尺寸：桌面式交换机接口类型：以太网交换机类型：非网管型交换机上行端口速率：10/100/1000 Mbps	台	5	280	1400
网头	AMP	R J 4 5	R J 45 1000M	盒	2	120	240
辅料	京华	槽板 线 管 耗材 等	P V C	批	1	7500	7500
网 络 硬 盘 录 像 机	海康威 视	64 路 16 盘 位 DS-8664 N-116	1、3U 标准机架式 IP 存储，DSP+ARM 架构，嵌入式软硬件设计；支持 64 路高清，320M 带宽网络视频接入，支持 16 个 SATA 盘位； 2、可对视频画面叠加 10 行字符，每行可输入 22 个汉字，后附公安部检测报告； 3、支持缩略图，拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图，后附公安部检测报告； 4、支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出），后附公安部检测报告； 5、支持 2 组 4 屏显示输出，每组包含 HDMI 和 VGA 各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作； 6、支持 64/36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预览，后附公安部检测报告；支持录像打包时间 1-300 分钟可设置，后附公安部检测报告； 7、支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256 等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 8、支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道 5-60 分钟内的录像文件； 9、可接入 H.265、H.264、MPEG4、SVAC 视频编码格式的 IPC； 10、支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏 4 种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像； 11、支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 12、	台	1	28500	28500

			支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生；13、支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行64路抓拍并存储1080P格式的图片				
网 络 硬 盘 录 像 机	海康威 视	16 路 2 盘 位 DS-7616 N-K2	1、可接入总码率不超过 160Mbps 的 16 路 H.265 编码、1080p 格式的视频图像（后附公安部检测报告）； 2、支持 2 个 SATA 接口，1 个 USB2.0，1 个 USB3.0 接口，1 个 RJ45 网络接口，4 路报警输入，1 路报警输出接口（后附公安部检测报告）；3、支持接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像（后附公安部检测报告）；4、可接入支持 ONVIF 协议、RTSP 协议、GB28181 协议的设备，支持对前端 IPC 批量远程升级；支持对 IPC 的编码配置修改（后附公安部检测报告）；5、可自适应接入 H.265、H.264 编码格式的网络视频（后附公安部检测报告）；6、支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户（后附公安部检测报告）；7、支持浓缩播放（智能回放）功能，录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生的录像，视频按正常速度播放，其他视频按设定速度播放（后附公安部检测报告）；8、支持 1 路 HDMI、1 路 VGA 接口输出，接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，支持 4K（3840X2160）输出显示（后附公安部检测报告）	台	1	2850	2850
监 控 硬 盘	海康威 视	4t 监 控 专 用 ST4000V X000-52 0	容量 (GB) 4000 接口 SATA3 转速 (rpm) 5900 缓存 64MB	块	13	1350	17550
交 换 机	TPLINK	24 口 千 兆 交 换 机	商品产地：中国大陆端口数量：24 口应 用场景：小型园区/校园下行端口速 率：10/100/1000 Mbps 接口类型：以 太网交换机 类型：非网管型交换机上 行端口速率：10/100/1000 Mbps	台	1	1100	1100
机柜	景峰	1.6 米网	类型：标准机柜 门及门锁玻璃前门，带	台	1	1850	1850

		络机柜	锁高 度 1600mm 宽 度 600mm 深度 600mm				
PDU 防 雷 插 座	得标	GL8110 10 孔 防 雷	孔位：十位；工业插座开关：无开关适 用标准：其他国外标准全长：无线功能： 防雷击/抗电涌/浪涌，PDU	台	2	360	720
理 线 架	亿通	铁制	六类网线用理线架铁制	个	1	150	150
探 测 门	恒通思 维	HTSW	后附详细参数说明	台	2	9800	19600
合 计：							169850